

# FARI PROFESSIONALI DA ESTERNO

## FARI HTP-S CON SENSORE PIR DI MOVIMENTO



Sensore all-in-one regolabile: crepuscolare (10-1000 lux) e PIR (3-300 sec.)



Potenza nominale lampada



Alta efficienza 100 Lm/W



Scatola di connessione rapida



Struttura ad elevata dissipazione



Possibilità di funzionare in continuo



Scatola di connessione rapida



Versione bianca



100 Lm/W

CODICE	Tipo LED	Potenza (W)	Temperatura colore	Lumen (Lm)	Ra	P.F.	Angolo di emissione	Colore case	Valvola anticondensa	Input voltage	Dimensioni L*W*H (mm)	Certificazioni	Garanzia
499054036	2835 SMD	20	4000° K	2000	>80	>0,9	110°	bianco	no	220-240VAC	143*215*37	TUV-GS CE ROHS	5 anni
499054037	2835 SMD	20	4000° K	2000	>80	>0,9	110°	nero	no	220-240VAC	143*215*37	TUV-GS CE ROHS	5 anni
499054038	2835 SMD	30	4000° K	3000	>80	>0,9	110°	bianco	si	220-240VAC	198*267*46	TUV-GS CE ROHS	5 anni
499054039	2835 SMD	30	4000° K	3000	>80	>0,9	110°	nero	si	220-240VAC	198*267*46	TUV-GS CE ROHS	5 anni
499054040	2835 SMD	50	4000° K	5000	>80	>0,9	110°	bianco	si	220-240VAC	237*290*50	TUV-GS CE ROHS	5 anni
499054041	2835 SMD	50	4000° K	5000	>80	>0,9	110°	nero	si	220-240VAC	237*290*50	TUV-GS CE ROHS	5 anni
499054042	2835 SMD	100	4000° K	10000	>80	>0,9	110°	nero	si	220-240VAC	300*367*55	TUV-GS CE ROHS	5 anni

